



Hamilton Digital



OLDALFALI MONO SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK ON/OFF R410A

MŰSZAKI ADATOK	Beltéri	HDW-090C	HDW-120C	HDW-180C	HDW-220C	
	Kültéri	HDO-090C	HDO-120C	HDO-180C	HDO-220C	
Hűtőközeg típusa		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	
Hűtő teljesítmény	W	2700	3200	4900	6000	
Fűtő teljesítmény	W	2750	3500	5100	6200	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,8	4,8	7,9	9,5
	Fűtés	A	3,5	4,9	6,4	8
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	840	1060	1740	2135
	Fűtés	W	760	1025	1485	1800
EER	-	3,21(A)	3,02(B)	2,82(C)	2,81(C)	
COP	-	3,62(A)	3,41(B)	3,43(B)	3,44(B)	
Hálózati áram	V/ f /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 16A	C 20A	C 20A	
Max. áramfelvétel	A	5,8	7,4	12,5	15,3	
Légszállítás max.	(m ³ /h)	500	500	800	900	
Zajszint min.-max.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	30-39	32-40	37-44	42-46
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<51	<54	<54	<54
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	9/25	9/28	13/36	14/40	
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	745x250x195	745x250x195	900x292x215	900x292x215
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	700x500x225	715x540x235	812x540x256	850x605x295
Talpméret	mm	510x260	467x309	510x278	505x310	
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	15	15	15	15
	max szintkülönbség	m	5	5	5	5
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7
Hűtőközeg	g	R 410A 600g	R 410A 700g	R 410A 1200g	R 410A 1450g	
Extra freon-töltet igény		5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	
Elektromos vezeték * kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	
Hálózati bekötés *	x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x4,0	beltéri 3x4,0	
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 20	-7 ~ 20	-7 ~ 20	-7 ~ 20
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség	°C	16-32	16-32	16-32	16-32	
Kompresszor típus		rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Jellemzők	HDW-090C	HDW-120C	HDW-180C	HDW-220C
	HDO-090C	HDO-120C	HDO-180C	HDO-220C
Digitális kijelzés	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•	•
Automatikus légtérelés le/fel (Swing)	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•
Antibakteriális szűrőbevonat	•	•	•	•
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő	•	•	•	•
Infra távirányító	•	•	•	•