



Hamilton Digital



OLDALFALI MONO SPLIT KOMFORT KLÍMABERENDEZÉSEK INVERTER R410A

MŰSZAKI ADATOK	Beltéri	HDWI-090C	HDWI-120C	HDWI-180C	HDWI-240C	
	Kültéri	HDOI-090C	HDOI-120C	HDOI-180C	HDOI-240C	
Hűtőközeg típusa		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	
Hűtő teljesítmény	W	2640(1700-3000)	3500(1900-4000)	5100(2400-5600)	7000(2500-8500)	
Fűtő teljesítmény	W	2780(1600-3100)	3650(1900-4200)	5500(2500-6400)	7400(3000-8200)	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3.8(2.1-4.6)	5.2(2.6-6.5)	7.1(2.7-8.3)	9.8(3.2-13.6)
	Fűtés	A	3.5(1.8-4.3)	4.8(2.5-6.5)	7.0(2.7-8.9)	9.3(3.2-13.6)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	820(450-1000)	1090(540-1350)	1560(590-1820)	2180(700-3000)
	Fűtés	W	770(400-950)	1010(520-1350)	1520(600-1960)	2050(700-3000)
EER	-	3,22(A)	3,21(A)	3,27(A)	3,23(A)	
COP	-	3,61(A)	3,61(A)	3,62(A)	3,61(A)	
Hálózati áram	V / f /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 16A	C 16A	C 20A	
Max. áramfelvétel	A	6	9,6	12	16,7	
Légszállítás max.	(m ³ /h)	450	500	850	1050	
Zajszint min.-max.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	30-38	29-40	37-44	42-48
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<52	<54	<55	<56
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	9/28	10/30	13/40	16/56	
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	746x245x196	800x280x190	900x292x215	1080x335x245
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	715x540x235	795x540x255	850x605x295	870x700x310
Talpméret (kültéri)	mm	467x309	510x278	505x310	590x334	
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	15	15	15	15
	max szintkülönbség	m	5	5	5	5
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	9,52/15,88
Hűtőközeg	g	R 410A 770g	R 410A 940g	R 410A 1200g	R 410A 1950g	
Extra freon-töltet igény		5 m felett 30 g/m			5 m felett 65 g/m	
Elektromos vezeték * kültéri - beltéri között	x mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	
Hálózati bekötés *	x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5	kültéri 3x4,0	
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43
	Fűtés	°C	-15 ~ 20	-15 ~ 20	-15 ~ 20	-15 ~ 20
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség	°C	16-32	16-32	16-32	16-32	
Kompresszor típus		rotációs DC inverteres				

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszra érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	HDWI-090C	HDWI-120C	HDWI-180C	HDWI-240C
	HDOI-090C	HDOI-120C	HDOI-180C	HDOI-240C
Digitális kijelzés	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•	•
Automatikus légterelés le/fel (Swing)	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•
Inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
Antibakteriális szűrőbevonat	•	•	•	•
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő	•	•	•	•
Infra távirányító	•	•	•	•